

Chambre

Conservación frío positivo / *Conservation froid positif*



Las cámaras de frío positivo permiten la conservación de cualquier producto entre 0°C y 10°C. Con el grupo de frío (en versión MONOBLOCK o SPLIT) perfectamente dimensionado, logran una distribución de temperatura perfectamente uniforme en todo el interior de la cámara.

Son el complemento ideal a todo obrador de panadería o pastelería.

Les chambres froides positives permettent de conserver un produit quel qu'il soit entre 0°C et 10°C. Avec le groupe froid (en version MONOBLOC ou SPLIT) de dimensions parfaites les chambres froides obtiennent une distribution de température absolument uniforme dans tout l'intérieur.

Elles sont le complément parfait dans le fournil des boulangeries ou pâtisseries.

Chambre

Conservación frío positivo / *Conservation froid positif*

Características standard / *Caractéristiques standards*

- Pueden tratarse de equipos MONOBLOCK o SPLIT. / *Il peut s'agir d'équipements MONOBLOC ou SPLIT.*
- Aislamiento de 60 mm de espesor, compuesto por paneles de tipo sandwich de poliuretano inyectado de densidad 40 kg/m³. / *Isolement de 60 mm d'épaisseur, formé par des panneaux de type sandwich en polyuréthane injecté d'une densité de 40 kg/m³.*
- 1 puerta aislada con cierre mediante llave. / *1 porte isolée par serrure à clé.*
- Superficies interiores y exteriores con acabados en PVC alimentario. / *Des surfaces intérieures et extérieures aux finitions en PVC alimentaire.*
- Sin suelo. / *Sans sol.*
- Bisagras a la derecha como estandar (otras configuraciones consultar). / *Charnières à droite comme modèle standard (consulter pour d'autres possibilités).*
- Rango de trabajo / *Fourchette de température de travail :*
 - Desde 0°C hasta +10°C (Temperatura interior). / *Des 0°C à +10°C (Température intérieure).*
 - Hasta 43°C (Temperatura exterior). / *Jusqu'à 43°C (Température extérieure).*
- Gas refrigerante: R449A. / *Gaz refroidisseur : R449A.*

Opción / Option	Descripción / Description
CÁMARA CON INTERIOR ACERO INOX <i>CHAMBRE FROIDE INTÉRIEUR EN ACIER INOX</i>	Superficies interiores de acero inoxidable alimentario AISI 304. <i>Surfaces intérieures en acier inoxydable alimentaire AISI 304.</i>
CÁMARA CON INTERIOR Y EXTERIOR ACERO INOX <i>CHAMBRE FROIDE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR EN ACIER INOX</i>	Superficies interiores y exteriores de acero inoxidable alimentario AISI 304. <i>Surfaces intérieures et extérieures en acier inoxydable alimentaire AISI 304.</i>
CÁMARA DIMENSIONADO ESPECIALES <i>CHAMBRE FROIDE DIMENSIONS SPÉCIALES</i>	Cámara con medidas exteriores y de volúmen diferentes a las definidas. <i>Chambre froide avec des mesures externes et un volume autres que ceux définis.</i>
SUELO AISLADO <i>SOL ISOLÉ</i>	Suelo aislado de 60 mm de espesor con recubrimiento de acero inoxidable alimentario AISI 304. <i>Sol isolé de 60 mm d'épaisseur recouvert d'acier inoxydable alimentaire AISI 304.</i>
	Suelo y rampa 4 m ² / <i>Sol et rampe 4 m²</i>
	Suelo y rampa 9 m ² / <i>Sol et rampe 9 m²</i>
	Suelo y rampa 14 m ² / <i>Sol et rampe 14 m²</i>
	Suelo y rampa 20 m ² / <i>Sol et rampe 20 m²</i>
	Suelo y rampa 29 m ² / <i>Sol et rampe 29 m²</i>
Suelo y rampa 35 m ² / <i>Sol et rampe 35 m²</i>	

Los precios para España no incluyen el impuesto por carga de gas refrigerante (Art. 5, Apto. Doce, Ley 16/2013).

Les prix pour l'Espagne ne comprennent pas la taxe de chargement de gaz réfrigérant (art. 5 alinéa Douze, loi 16/2013).

Chambre

Conservación frío positivo / *Conservation froid positif*



Características técnicas / *Caractéristiques techniques*

FRÍO POSITIVO (0 / +10 °C) / FROID POSITIF (0 / +10 °C)									
TIPO / TYPE	MODELO / MODÈLE	V	FASES / PHASES	Hz	I max. (A)	kW	Refrigerante / Liquide frigorigène R-449A (kg.)	Potencia Frigorífica / Puissance frigorifique (W)	Peso / Poids (kg.)
CFP-4	1953/21	230	1	50	6,9	1,3	0,8	1339	70
CFP-9	1953/21	230	1	50	6,9	1,3	0,8	1339	70
CFP-14	1953/21	230	1	50	7,9	1,5	1,3	1785	110
CFP-20	1953/21	400	3	50	4,9	2,8	1,4	2101	115
CFP-29	1953/21	400	3	50	7,5	4,3	2	3579	140
CFP-35	1953/21	400	3	50	7,5	4,3	2	3579	140

TIPO / TYPE	MODELO / MODÈLE	V	FASES / PHASES	Hz	I max. (A)	kW	Refrigerante / Liquide frigorigène R-449A (kg.)	Potencia Frigorífica / Puissance frigorifique (W)	Peso / Poids (kg.)	
									Condensador / Condenseur	Evaporador / Évaporateur
CFP-4 SPLIT	1953/21	230	1	50	6,2	1,2	1,7	1157	40	15
CFP-9 SPLIT	1953/21	230	1	50	6,9	1,3	1,8	1339	40	15
CFP-14 SPLIT	1953/21	230	1	50	8,9	1,7	2,6	1930	57	25
CFP-20 SPLIT	1953/21	400	3	50	6,0	3,5	3,5	2899	70	40
CFP-29 SPLIT	1953/21	400	3	50	6,0	3,5	3,5	2899	70	40
CFP-35 SPLIT	1953/21	400	3	50	7,2	4,1	3,7	3579	71	40

Los precios para España no incluyen el impuesto por carga de gas refrigerante (Art. 5, Apto. Doce, Ley 16/2013).

Les prix pour l'Espagne ne comprennent pas la taxe de chargement de gaz réfrigérant (art. 5 alinéa Douze, loi 16/2013).

Chambre

Conservación frío positivo / *Conservation froid positif*



Dimensiones / *Dimensions*

CÁMARA PUERTA 1.800 mm / <i>CHAMBRE PORTE 1.800 mm</i>						
FRÍO POSITIVO / <i>FROID POSITIF</i>	Frente / <i>Avant</i> (mm)	Fondo / <i>Fond</i> (mm)	Alto / <i>Hauteur</i> (mm)	Alto con campana / <i>Hauteur avec hotte</i> (mm)	Alto con equipo monoblock / <i>Hauteur avec équipement monobloc</i> (mm)	Puerta / <i>Porte</i> (mm)
CFP - 4	1.450	1.630	2.120	2.345	2.520	730 x 1.845
CFP - 9	1.830	2.770	2.120	2.345	2.520	730 x 1.845
CFP - 14	2.210	3.340	2.120	2.345	2.620	900 x 1.845
CFP - 20	2.780	3.720	2.120	2.345	2.620	900 x 1.845
CFP - 29	3.730	4.100	2.120	2.345	2.620	900 x 1.845
CFP - 35	3.920	4.670	2.120	2.345	2.620	900 x 1.845

CÁMARA PUERTA 2.085 mm / <i>CHAMBRE PORTE 2.085 mm</i>						
FRÍO POSITIVO / <i>FROID POSITIF</i>	Frente / <i>Avant</i> (mm)	Fondo / <i>Fond</i> (mm)	Alto / <i>Hauteur</i> (mm)	Alto con campana / <i>Hauteur avec hotte</i> (mm)	Alto con equipo monoblock / <i>Hauteur avec équipement monobloc</i> (mm)	Puerta / <i>Porte</i> (mm)
CFP - 4	1.450	1.630	2.360	2.585	2.760	730 x 2.085
CFP - 9	1.830	2.770	2.360	2.585	2.760	730 x 2.085
CFP - 14	2.210	3.340	2.360	2.585	2.860	900 x 2.085
CFP - 20	2.780	3.720	2.360	2.585	2.860	900 x 2.085
CFP - 29	3.730	4.100	2.360	2.585	2.860	900 x 2.085
CFP - 35	3.920	4.670	2.360	2.585	2.860	900 x 2.085

Los precios para España no incluyen el impuesto por carga de gas refrigerante (Art. 5, Apto. Doce, Ley 16/2013).

Les prix pour l'Espagne ne comprennent pas la taxe de chargement de gaz réfrigérant (art. 5 alinéa Douze, loi 16/2013).

Chambre

Conservación frío positivo / *Conservation froid positif*

CÁMARA FRÍO POSITIVO MONOBLOCK / CHAMBRES FROIDES POSITIVES MONOBLOC

Código / Code	Descripción / Description
2140040000	CFP-4 CÁMARA FRÍO POSITIVO MONOBLOCK (Puerta 1.800) CFP-4 CHAMBRE FROIDE POSITIVE MONOBLOC (Porte 1.800) 4 M ³
2140090000	CFP-9 CÁMARA FRÍO POSITIVO MONOBLOCK (Puerta 1.800) CFP-9 CHAMBRE FROIDE POSITIVE MONOBLOC (Porte 1.800) 9 M ³
2140140000	CFP-14 CÁMARA FRÍO POSITIVO MONOBLOCK (Puerta 1.800) CFP-14 CHAMBRE FROIDE POSITIVE MONOBLOC (Porte 1.800) 14 M ³
2140200000	CFP-20 CÁMARA FRÍO POSITIVO MONOBLOCK (Puerta 1.800) CFP-20 CHAMBRE FROIDE POSITIVE MONOBLOC (Porte 1.800) 20 M ³
2140290000	CFP-29 CÁMARA FRÍO POSITIVO MONOBLOCK (Puerta 1.800) CFP-29 CHAMBRE FROIDE POSITIVE MONOBLOC (Porte 1.800) 29 M ³
2140350000	CFP-35 CÁMARA FRÍO POSITIVO MONOBLOCK (Puerta 1.800) CFP-35 CHAMBRE FROIDE POSITIVE MONOBLOC (Porte 1.800) 35 M ³

Para puerta 2.085 mm + 5% / Pour porte 2.085 mm + 5%

Los precios para España no incluyen el impuesto por carga de gas refrigerante (Art. 5, Apto. Doce, Ley 16/2013).

Les prix pour l'Espagne ne comprennent pas la taxe de chargement de gaz réfrigérant (art. 5 alinéa Douze, loi 16/2013).

Chambre

Conservación frío positivo / *Conservation froid positif*

CÁMARAS FRÍO POSITIVO SPLIT / CHAMBRES FROIDE POSITIVE SPLIT

Código / Code	Descripción / Description
2140041000	CFP-4 CÁMARA FRÍO POSITIVO SPLIT (Puerta 1.800) CFP-4 CHAMBRE FROIDE POSITIVE SPLIT (Porte 1.800) 4 M ³
2140091000	CFP-9 CÁMARA FRÍO POSITIVO SPLIT (Puerta 1.800) CFP-9 CHAMBRE FROIDE POSITIVE SPLIT (Porte 1.800) 9 M ³
2140141000	CFP-14 CÁMARA FRÍO POSITIVO SPLIT (Puerta 1.800) CFP-14 CHAMBRE FROIDE POSITIVE SPLIT (Porte 1.800) 14 M ³
2140210000	CFP-20 CÁMARA FRÍO POSITIVO SPLIT (Puerta 1.800) CFP-20 CHAMBRE FROIDE POSITIVE SPLIT (Porte 1.800) 20 M ³
2140291000	CFP-29 CÁMARA FRÍO POSITIVO SPLIT (Puerta 1.800) CFP-29 CHAMBRE FROIDE POSITIVE SPLIT (Porte 1.800) 29 M ³
2140351000	CFP-35 CÁMARA FRÍO POSITIVO SPLIT (Puerta 1.800) CFP-35 CHAMBRE FROIDE POSITIVE SPLIT (Porte 1.800) 35 M ³

Para puerta 2.085 mm + 5% / Pour porte 2.085 mm + 5%

Los precios para España no incluyen el impuesto por carga de gas refrigerante (Art. 5, Apto. Doce, Ley 16/2013).

Les prix pour l'Espagne ne comprennent pas la taxe de chargement de gaz réfrigérant (art. 5 alinéa Douze, loi 16/2013).